

Nye EU-krav til markiser

Den 1. juli 2013 er der indført nye krav til byggeprodukter, som gør CE-mærkning obligatorisk på en række forskellige produkter.

Målet med dette er at ensarte måden at beskrive byggeprodukternes ydeevne samt gøre det lettere for samhandelen inden for Europa. Det medfører, at de produkter der er omfattet af den såkaldte harmoniserede standard skal være ydeevneerklæret og CE-mærket ved salg. For markiseprodukter gælder den harmoniserede standard SS-EN 13561 "Udvendig solafskærmning – Funktions- og sikkerhedskrav" hvor ydeevnen angives med vindklasse. Producenten er ansvarlig for at produktet er CE-mærket.

Alle vores produkter er naturligvis testet i overensstemmelse med denne standard, således at CE-mærkningen af færdigevarer opfylder de krav der stilles.

Vindklassificering angiver ved hvilken max. vindhastighed markisen er beregnet til at kunne anvendes i. Brug i stærkere vind kan udgøre en risiko, ikke blot på markisen men også for sekundære skader på mennesker, bygninger og andet.

Vindklasse 1 - Markisen kan være ude i vindstyrke op til et maksimum på 5,5 til 7,4 m/s (20-27 km/t) svarende til vindhastighed 4 på Beaufort skalaen og beskrevet som: Jævn vind, moderat brise. Vinden bevæger kviste og små grene, støv og løst papir hvirvles op og mindre bølger med hyppige skumtoppe.

Vindklasse 2 - Markisen kan være ude i vindstyrke op til et maksimum på 7,5 til 10,4 m/s (28-37 km/t) svarende til vindhastighed 5 på Beaufort skalaen og beskrevet som: Frisk vind, frisk brise. Små træer begynder at svaje og bølger middelstore langagtige bølger med mange skumtoppe, evt. skumsprøjt.

Vindklasse 3 - Markisen kan være ude i vindstyrke op til et maksimum på 10,5-13,4 m/s (38-48 km/t) svarende til vindhastighed 5 på Beaufort skalaen og beskrevet som: Hård vind. Store grene bevæger sig, og store bølger – hvide skumtoppe overalt.

Label med CE-mærkningen skal vises på alle solgte markiser. CE-certifikatet angiver vindklassen.